

стальные панельные радиаторы **PRADO Style**



Срок службы
не менее 25 лет



Гарантийный срок
эксплуатации 10 лет



Сертификация
по ГОСТ 31311



Прочное трехслойное
лакокрасочное
покрытие



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRADO Style

Радиаторы PRADO Style доступны для заказов следующих моделей:

- **PRADO Style Classic**, типы: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33, высотой 300 мм, 500 мм, длиной от 400 до 3000 мм, с шагом по длине 100 мм до 2000 мм и шагом по длине 200 мм свыше 2000 мм, с боковой подводкой;
- **PRADO Style Universal**, типы: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33, высотой 300/500 мм, длиной от 400 до 3000 мм, с шагом по длине 100 мм до 2000 мм и шагом по длине 200 мм свыше 2000 мм, с нижней подводкой;
- **PRADO Style Classic**, исполнение **Z**, типы: 10, 20, 30, высотой 300/500 мм, длиной от 400 мм до 3000 мм, с шагом по длине 100 мм до 2000мм и шагом по длине 200 мм свыше 2000 мм, с боковой подводкой;
- **PRADO Style Universal**, исполнение **Z**, типы: 10, 20, 30, высотой 300/500 мм, длиной от 400 мм до 3000 мм, с шагом по длине 100 мм до 2000мм и шагом по длине 200 мм свыше 2000 мм, с нижней подводкой;
- **PRADO Style Classic**, исполнение **V**, типы: 10, 20, 30, длиной 300/500 мм высотой от 700 мм до 3000 мм, с шагом по высоте 100 мм до 2000 мм и шагом по высоте 200 мм свыше 2000 мм.

Отличительной особенностью серии радиаторов **Style** является плоская лицевая панель, придающая радиатору оригинальный внешний вид, особо это касается радиаторов вертикального исполнения.

Серия радиаторов **PRADO Style Z** гигиенического исполнения полностью соответствуют строительным нормам и могут применяться в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями. Форма плоской лицевой панели радиатора **PRADO Style** выполнена таким образом, что повторяет форму радиатора, по всему периметру плотно прилегая к ней, без зазора между плоской лицевой панелью и радиатором, исключая образование труднодоступных для очистки мест.



Характеристики радиаторов PRADO Style Classic и PRADO Style Universal

Значения номинального теплового потока (Вт) получены в соответствии с методикой по ГОСТ Р 53583.

Номинальный тепловой поток радиаторов PRADO Style CLASSIC и PRADO Style UNIVERSAL														
Значения номинального теплового потока (Вт) получены в соответствии с методикой по ГОСТ Р 53583														
Длина радиатора (мм)	высота 300мм							Высота 500 мм						
	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
400	216	337	391	480	587	545	841	361	512	568	716	871	813	1 210
500	262	411	477	589	722	660	1 028	439	628	697	883	1 076	991	1 488
600	309	484	564	697	857	773	1 214	504	744	826	1 049	1 279	1 169	1 764
700	356	558	649	806	992	887	1 401	569	860	955	1 216	1 483	1 347	2 042
800	402	630	736	914	1 127	1 002	1 588	635	976	1 085	1 382	1 687	1 525	2 319
900	448	704	822	1 024	1 262	1 116	1 775	700	1 092	1 215	1 548	1 891	1 703	2 596
1000	495	777	909	1 133	1 397	1 229	1 962	765	1 208	1 344	1 715	2 096	1 882	2 874
1100	542	851	995	1 241	1 533	1 344	2 149	831	1 324	1 473	1 881	2 300	2 060	3 150
1200	588	924	1 082	1 350	1 667	1 458	2 336	896	1 440	1 603	2 048	2 504	2 238	3 428
1300	635	997	1 168	1 458	1 802	1 572	2 523	961	1 556	1 732	2 214	2 708	2 416	3 705
1400	682	1 071	1 255	1 567	1 937	1 686	2 710	1 027	1 672	1 861	2 381	2 912	2 594	3 982
1500	728	1 144	1 340	1 675	2 073	1 800	2 897	1 092	1 788	1 992	2 547	3 116	2 772	4 260
1600	775	1 218	1 427	1 784	2 207	1 914	3 084	1 157	1 905	2 121	2 713	3 320	2 950	4 537
1700	822	1 291	1 513	1 892	2 342	2 029	3 270	1 223	2 021	2 250	2 880	3 524	3 128	4 814
1800	868	1 364	1 600	2 002	2 478	2 142	3 457	1 288	2 137	2 379	3 046	3 728	3 307	5 091
1900	914	1 437	1 686	2 111	2 613	2 256	3 644	1 353	2 253	2 509	3 213	3 932	3 485	5 369
2000	962	1 511	1 773	2 219	2 747	2 371	3 831	1 419	2 369	2 638	3 379	4 137	3 663	5 647
2200	1 054	1 658	1 945	2 436	3 018	2 598	4 205	1 549	2 601	2 897	3 712	4 545	4 019	6 201
2400	1 147	1 804	2 118	2 653	3 287	2 827	4 579	1 680	2 833	3 156	4 045	4 952	4 375	6 755
2600	1 240	1 951	2 291	2 870	3 558	3 055	4 953	1 811	3 065	3 414	4 378	5 361	4 731	7 310
2800	1 333	2 097	2 464	3 089	3 828	3 283	5 326	1 941	3 297	3 674	4 711	5 769	5 087	7 864
3000	1 428	2 244	2 636	3 306	4 098	3 511	5 700	2 072	3 529	3 932	5 043	6 178	5 443	8 419

Характеристики радиаторов **PRADO Style Classic** и **PRADO Style Universal**

Масса радиатора и объем теплоносителя.

МАССА РАДИАТОРА, ОБЪЁМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ PRADO CLASSIC Style И PRADO UNIVERSAL Style

Длина радиатора (мм)		Высота радиатора 300 мм							Высота радиатора 500 мм						
		Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33	Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
400	кг	3,705	4,805	6,455	7,135	8,185	9,785	11,995	5,728	7,608	10,178	11,458	13,188	15,218	19,298
	л.	0,75	0,75	1,50	1,50	1,50	2,25	2,25	1,12	1,12	2,25	2,25	2,25	3,37	3,37
500	кг	4,453	5,773	7,813	8,663	9,903	11,733	14,493	6,982	9,232	12,422	14,022	16,092	18,432	23,512
	л.	0,94	0,94	1,88	1,88	1,88	2,82	2,82	1,40	1,40	2,82	2,82	2,82	4,21	4,21
600	кг	5,202	6,742	9,172	10,192	11,622	13,682	16,992	8,236	10,856	14,666	16,586	18,996	21,646	27,726
	л.	1,13	1,13	2,26	2,26	2,26	3,39	3,39	1,68	1,68	3,38	3,38	3,38	5,05	5,05
700	кг	5,950	7,710	10,530	11,720	13,340	15,670	19,490	9,491	12,481	16,911	19,151	21,901	24,871	31,941
	л.	1,32	1,32	2,64	2,64	2,64	3,96	3,96	1,96	1,96	3,94	3,94	3,94	5,89	5,89
800	кг	6,699	8,679	11,889	13,249	15,059	17,619	21,989	10,745	14,105	19,155	21,715	24,805	28,055	36,155
	л.	1,51	1,51	3,02	3,02	3,02	4,53	4,53	2,24	2,24	4,50	4,50	4,50	5,74	5,74
900	кг	7,448	9,648	13,248	14,778	16,778	19,568	24,488	12,000	15,730	21,400	24,280	27,710	31,270	40,370
	л.	1,70	1,70	3,40	3,40	3,40	5,10	5,10	2,52	2,52	5,07	5,07	5,07	7,58	7,58
1000	кг	8,196	10,616	14,606	16,306	18,496	21,516	26,986	13,254	17,354	23,644	26,844	30,614	34,484	44,584
	л.	1,89	1,89	3,78	3,78	3,78	5,67	5,67	2,80	2,80	5,63	5,63	5,63	8,42	8,42
1100	кг	8,945	11,585	15,965	17,835	20,215	23,465	29,485	14,508	18,978	25,888	29,408	33,518	37,698	48,798
	л.	2,08	2,08	4,16	4,16	4,16	6,24	6,24	3,08	3,08	6,19	6,19	6,19	9,26	9,26
1200	кг	9,694	12,554	17,454	19,494	22,124	25,754	32,294	15,763	20,603	28,263	32,103	36,613	41,193	53,323
	л.	2,27	2,27	4,54	4,54	4,54	6,81	6,81	3,36	3,36	6,76	6,76	6,76	10,11	10,11
1300	кг	10,442	13,522	18,812	21,022	23,842	27,702	34,792	17,017	22,227	30,507	34,667	39,517	44,407	57,537
	л.	2,46	2,46	4,92	4,92	4,92	7,38	7,38	3,64	3,64	7,32	7,32	7,32	10,95	10,95
1400	кг	11,191	14,491	20,171	22,551	25,561	29,651	37,291	18,272	23,852	32,752	37,232	42,422	47,622	61,752
	л.	2,65	2,65	5,30	5,30	5,30	7,95	7,95	3,92	3,92	7,88	7,88	7,88	11,80	11,80
1500	кг	11,940	15,460	21,530	24,080	27,280	31,610	39,790	19,526	25,476	34,996	39,796	45,326	50,846	65,966
	л.	2,84	2,84	5,68	5,68	5,68	8,52	8,52	4,20	4,20	8,44	8,44	8,44	12,64	12,64
1600	кг	12,688	16,428	22,958	25,678	29,088	33,828	42,528	20,780	27,100	37,310	42,430	48,320	54,300	70,420
	л.	3,03	3,03	6,06	6,06	6,06	9,09	9,09	4,48	4,48	9,01	9,01	9,01	13,48	13,48
1700	кг	13,437	17,397	24,317	27,207	30,807	35,777	45,027	22,035	28,725	39,555	44,995	51,225	57,485	74,635
	л.	3,22	3,22	5,44	5,44	5,44	9,66	9,66	4,76	4,76	9,58	9,58	9,58	14,32	14,32
1800	кг	14,316	18,466	25,756	28,816	32,606	37,726	47,526	23,419	30,449	41,879	47,639	54,209	60,699	78,849
	л.	3,41	3,41	6,82	6,82	6,82	10,23	10,23	5,04	5,04	10,14	10,14	10,14	15,17	15,17
1900	кг	15,064	19,434	27,114	30,344	34,324	39,674	50,024	24,674	32,074	44,124	50,204	57,114	63,914	83,064
	л.	3,60	3,60	7,20	7,20	7,20	10,80	10,80	5,32	5,32	10,70	10,70	10,70	16,01	16,01
2000	кг	15,813	20,403	28,473	31,873	36,043	41,653	52,563	25,928	33,698	46,368	52,768	60,018	67,128	87,278
	л.	3,79	3,79	7,58	7,58	7,58	11,37	11,37	5,60	5,60	11,27	11,27	11,27	16,85	16,85
2200	кг	17,310	22,340	31,190	34,930	39,480	44,680	57,520	28,437	36,947	50,857	57,897	65,827	72,657	95,707
	л.	4,17	4,17	8,34	8,34	8,34	12,51	12,51	6,16	6,16	12,39	12,39	12,39	18,54	18,54
2400	кг	18,807	24,277	33,907	37,987	42,917	48,527	62,517	30,946	40,196	55,346	63,026	71,636	79,006	104,136
	л.	4,55	4,55	9,10	9,10	9,10	13,65	13,65	6,72	6,72	13,52	13,52	13,52	20,22	20,22
2600	кг	20,305	26,215	36,625	41,045	46,355	52,345	67,415	33,454	43,444	59,834	68,154	77,444	85,324	112,564
	л.	4,93	4,93	9,86	9,86	9,86	14,79	14,79	7,28	7,28	14,64	14,64	14,64	21,91	21,91
2800	кг	21,532	28,152	39,342	44,102	49,792	56,172	72,512	35,963	46,693	64,323	73,283	83,253	91,683	120,993
	л.	5,31	5,31	10,62	10,62	10,62	15,93	15,93	7,84	7,84	15,77	15,77	15,77	23,60	23,60
3000	кг	23,299	30,089	42,059	47,159	53,229	60,019	77,509	38,472	49,942	68,812	77,812	89,062	98,032	129,422
	л.	5,69	5,69	11,38	11,38	11,38	17,07	17,07	8,40	8,40	16,90	16,90	16,90	25,28	25,28

В графе "масса" приведены данные для радиаторов модели **PRADO Style Classic**. Масса радиаторов модели **PRADO Style Universal** больше массы радиаторов **PRADO Style Classic** в среднем на 0,3 кг.

Характеристики радиаторов PRADO Style Classic Z и PRADO Style Universal Z

Номинальный тепловой поток радиаторов PRADO Style CLASSIC Z и PRADO Style UNIVERSAL Z						
Значения номинального теплового потока (Вт) получены в соответствии с методикой по ГОСТ Р 53583.						
Длина радиатора (мм)	Высота 300 мм			Высота 500 мм		
	Тип 10	Тип 20	Тип 30	Тип 10	Тип 20	Тип 30
400	216	389	564	361	572	841
500	262	477	690	439	706	1 034
600	309	566	815	504	841	1 229
700	356	656	940	569	976	1 423
800	402	744	1 066	635	1 111	1 616
900	448	833	1 191	700	1 246	1 811
1 000	495	922	1 316	765	1 381	2 005
1 100	542	1 011	1 442	831	1 515	2 199
1 200	588	1 100	1 567	896	1 651	2 393
1 300	635	1 189	1 692	961	1 785	2 586
1 400	682	1 278	1 817	1 027	1 919	2 781
1 500	728	1 367	1 943	1 092	2 055	2 975
1 600	775	1 456	2 068	1 157	2 189	3 169
1 700	822	1 545	2 193	1 223	2 325	3 363
1 800	868	1 634	2 319	1 288	2 459	3 557
1 900	914	1 723	2 444	1 353	2 594	3 751
2 000	962	1 812	2 569	1 419	2 729	3 945
2 200	1 054	1 990	2 820	1 549	2 999	4 333
2 400	1 147	2 168	3 070	1 680	3 268	4 721
2 600	1 240	2 346	3 321	1 811	3 538	5 109
2 800	1 333	2 524	3 572	1 941	3 808	5 497
3 000	1 428	2 702	3 822	2 072	4 078	5 885

Характеристики радиаторов PRADO Style Classic V

Номинальный тепловой поток радиаторов PRADO Style CLASSIC V						
Значения номинального теплового потока (Вт) получены в соответствии с методикой по ГОСТ Р 53583.						
Высота радиатора (мм)	Длина 300 мм			Длина 500 мм		
	Тип 10	Тип 20	Тип 30	Тип 10	Тип 20	Тип 30
700	370	685	820	550	912	1 210
800	419	753	917	623	1 002	1 355
900	470	819	1 014	697	1 091	1 498
1000	519	886	1 112	770	1 181	1 642
1100	569	953	1 209	843	1 269	1 786
1200	618	1 020	1 307	917	1 358	1 929
1300	668	1 087	1 403	990	1 448	2 073
1400	717	1 154	1 501	1 064	1 537	2 217
1500	767	1 220	1 599	1 137	1 626	2 361
1600	815	1 287	1 696	1 210	1 715	2 504
1700	865	1 354	1 794	1 284	1 804	2 649
1800	915	1 422	1 890	1 357	1 894	2 792
1900	965	1 489	1 988	1 431	1 982	2 936
2000	1 014	1 556	2 086	1 505	2 071	3 080
2200	1 113	1 689	2 280	1 652	2 250	3 367
2400	1 212	1 823	2 475	1 799	2 428	3 655
2600	1 310	1 957	2 670	1 945	2 607	3 943
2800	1 410	2 091	2 864	2 092	2 785	4 230
3000	1 509	2 225	3 059	2 239	2 963	4 518